CIV-BT

安全にお使いいただくためにお読みください

警告	この表示を無視し、誤った取扱いをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示を無視し、誤った取扱いをすると「傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される」 内容です。
◇ 禁止	「禁止行為」を示す内容です。
登 強制	「実行しなければならい行為」を示す内容です。

蒼 警告		
	異物をいれないでください。	
V	水や金属が内部に入ると火災や感電の原因となります。ただちに電源を切り、ご購入された購入先にお問合せください。	
	分解、修理、改造をしないでください。	
V	火災や感電の恐れがあります。修理や点検は、ご購入された購入先にお問合せください。	
	風呂場など、水分や湿気の多い場所では本製品はお使いにならないでください。	
V	火災になったり、感電するおそれがあります。	
	煙が出たり、変な臭い、異音がしたら使用しないでください。	
U	故障などの異常な状態での使用は直ちに中止し、速やかに電源を切り、購入先に連絡してください。	
	設置場所は、総重量に耐える構造の場所に取り付けてください。	
U	機器の重量と設置場所の強度を十分に確認の上、取り付けてください。落下によるけがや事故の原因になります。	
	ガスのある場所には設置しないでください。	
S	爆発によるけがの原因になります。	
	液体、塩害や腐食ガスが発生する場所に設置しないでください。	
S	取付部が劣化し、カメラが落下する可能性があります。けがや事故の原因になります。	
	落下防止対策を施してください。	
U	落下によるけがや事故の原因になります。	
	振動のない所に設置してください。	
U	取付ネジやボルトがゆるみ、落下によるけがや事故の原因になります。	
	人や物がぶつからない高さに取り付けてください。	
•	けがや事故の原因になりますので、設置場所の高さには十分配慮してください。	
	配線は電源を切った状態でおこなってください。	
•	感電の恐れがありますので、必ず電源を切った状態で配線を行ってください。	

注意		
0	落とさないでください。	
S	故障の原因となります。取扱いに注意してください。	
	強い衝撃を与えないでください。	
	故障の原因になります。	
0	お手入れの時には必ず電源を切断した状態で実行してください。	
	感電、感電によるけがや事故の原因となります。	

製品仕様

松田工 か				
ハードウェア	ハードウェア			
撮影素子	1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor			
最低照度	Color: 0.05Lux(AGC ON), B/W: 0.01Lux(AGC ON)			
レンズ	2.8 mm @ F2.0			
画角	104.23°(水平), 62.02°(垂直)			
外部入出力	N/A			
音声	AAC(32K,16K), G.711(64K) and G.726(32K,24K) audio compression,			
	Input: Mic Built-in, Bluetooth Audio			
	Output: Bluetooth Audio			
Power over Ethernet(PoE)電源	対応			
外部ビデオ出力	非対応			
電源	DC12V Max: 1.9W; PoE Max: 802.3af, 2.6W			
動作温度	-10°C~50°C			
外形寸法	100 mm(直径)x49 mm(高さ)			
重量	157g			
赤外線(IR) LED				
LED 個数、波長	6LEDs, 850nm			
赤外線(IR)到達距離	10m			
ネットワーク				
イーサネット	10/100Base-T			
対応プロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, RTMP,			
	IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP,			
	SAMBA, Bonjour, Onvif profile S,T,G			
無線				
Bluetooth	Bluetooth 5.2 Dual-Mode			
システム				
ビデオ解像度、フレームレート	1920x1080@30fps, 1280x960@30fps, 1280x720@30fps, 1024x768@30fps, 1024x576@30fps,			
	800x600@30fps, 800x456@30fps, 640x480@30fps, 640x360@30fps, 480x360@30fps, 320x240@30fps			
圧縮方式	H.264, H.265			
イベントアクション	Mail, Save to SD card			
セキュリティ	Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port-based			
	authentication for network protection, QoS/DSCP			
microSD カード 管理				
録画イベントトリガー	Motion Detection, IP check, Network break down (Wire only), Schedule			
ビデオフォーマット	AVI, JPEG			
Web 視聴環境				
OS、ブラウザ	Windows 10,11, Chrome, Microsoft Edge (専用プラグインインストール必要)			

付属品

防犯カメラ製品のしおり(本用紙1枚)

位置決め用シール(1枚)

ボードアンカー・ネジ(2 セット)

マウントアダプタ(1 セット)

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A